

Détecteur de mouvement *intérieur*

DL195AX à capture d'image 90° - 12 m

DL196AX à capture d'image 90° - 12 m - spécial animaux



Twin[®] Band
TRANSMISSIONS
RADIO SI-BANDES

5 ans
garantie



Anti-sabotage
& Anti-fraude



Jusqu'à 5 ans*



Atouts

Détection de mouvement infrarouge et capture d'images grâce à une caméra intégrée

Suite à une détection infrarouge, le détecteur de mouvement déclenche les moyens d'alerte puis capture une séquence d'images en vue de la stocker sur sa carte microSD et de la transmettre à distance via le module de transmission IP/4G.

Agir efficacement grâce à la levée de doute visuelle

- La visualisation à distance des images par MMS suite à un événement d'intrusion permet d'agir en conséquence pour encore plus d'efficacité.
- En lien avec Atral Services (ou tout autre centre de télésurveillance) la visualisation des images suite à un événement d'intrusion permet aux opérateurs de prévenir les forces de l'ordre en cas de levée de doute positive.

Caractéristiques Techniques

Détecteur infrarouge passif avec caméra intégrée

Touche test d'alimentation et de détection

Voyant test d'alimentation et de détection ainsi que l'indication de présence d'une nouvelle séquence d'images

Enregistrement d'une séquence de 10 secondes d'images suite à une intrusion

Carte mémoire microSD fournie. Capacité de stockage des 10 dernières séquences correspondantes aux 10 derniers événements (la 11^e séquence écrase la 1^{re} séquence enregistrée)

Format du film par lecture de la carte microSD dans un ordinateur : film de 10 s avec 3 images par seconde en 640 x 480 couleurs

Format de l'image en MMS : JPEG 320 x 240 couleurs

Format du film d'alarme transmis, film de 10 s avec une image par seconde en 320 x 240 couleurs

Horodatage des images enregistrées

Détection infrarouge 9 faisceaux, 12 m, 90°

Déclenchement suite à une double coupure de faisceaux

Angle de vision de la caméra intégrée 90°

Alimentation par piles lithium RXU23X

Dimensions H.66 x H.64 x L.130 mm

Température de fonctionnement : 0°C à + 55°C

Indices de protection : IP31 / IK04

Usage intérieur

* Jusqu'à 5 ans constatés en conditions réelles d'utilisation

Fonctions

Infrarouge fiabilisé

Variation de la sensibilité de la détection infrarouge en fonction de la température.

Enregistrement des séquences d'images grâce à la caméra intégrée

Suite à une détection infrarouge, le détecteur capture et stocke une séquence d'images d'une durée de 10 secondes avec 3 images par seconde sur la carte microSD fournie.

Horodatage des images enregistrées

La mise à jour de la date et de l'heure se fait automatiquement via la centrale.

Consultation des séquences d'images stockées

Récupération de la carte mémoire microSD fournie, accessible en face avant, et insertion dans le lecteur carte d'un ordinateur pour lecture des images enregistrées*.

Transmission des séquences d'images capturées

Suite à une détection infrarouge, déclenchement du système d'alarme et transmission à distance des images capturées via le module de transmission IP/4G.

Levée de doute visuelle à distance

Selon le type de raccordement et de prestation souhaitée, la séquence d'images capturée suite au déclenchement peut être transmise :

- vers un centre de télésurveillance (Atral Services ou autre télésurveilleur équipé du protocole ViewCom IP), pour une levée de doute via un opérateur 24 h/24.
- au correspondant lui-même, qui recevra directement sur son téléphone portable une image via MMS.
- par notifications push pour visualiser les images sur l'application Atral Secure avec la box alerte et pilotage

Éclairage intégré

Permet une visibilité jusqu'à 7 m même en cas de faible luminosité.

Paramétrage du niveau d'alarme

Avertissement, dissuasion, préalarme, intrusion.

Autocontrôle de l'état de l'alimentation

Autoprotection à l'ouverture

Autonomie jusqu'à 5 ans constatés en conditions réelles d'utilisation.

* Lecture PC possible avec système d'exploitation sous Windows.