

Sirène extérieure

DL421AX



Twin Power
DOUBLE ALIMENTATION
SECURISEE

Twin Band
TRANSMISSIONS
RADIO BI-BANDES

5 ans
garantie



Anti-sabotage
& Anti-fraude



Jusqu'à 5 ans*



Atouts

Renforcement de la dissuasion sonore en extérieur

La forte puissance acoustique de 108 dBA (à 1 m) en cas de déclenchement intrusion est une arme redoutable pour faire fuir les intrus et alerter le voisinage d'une tentative d'intrusion.

Localisation du lieu de déclenchement grâce au flash

En cas d'intervention d'une tierce personne (voisin, intervenant...), le flash peut fonctionner en discontinu jusqu'à 24 h.

Programmation rapide et sans fil depuis l'application Atral Setup.

Réaction adaptée en cas d'incendie

En cas de déclenchement lié à un détecteur incendie, sonnerie spécifique incendie et message vocal d'évacuation possible.

Caractéristiques Techniques

Puissance en décibels mesurée à 1 m selon les critères de la certification NF&A2P : 103 décibels et la puissance en sortie : 130 décibels

Bips sonores réglables

Report de signalisation des mises en Marche/Arrêt : sonore et à l'aide du flash

Activation / désactivation de la fonction "appel sonore" et "sonnette"

Durée de sonnerie de 20 à 180 s (90 s en sortie usine)

Durée d'activation du flash de 1 à 60 mn (15 mn en sortie usine)

Choix du déclenchement sur une intrusion simple ou uniquement confirmée

Sonnerie différenciée pour l'intrusion et l'incendie

Autoprotection :

- à l'ouverture
- à l'arrachement

Supervision par la centrale de la radio, de la pile et de l'autoprotection mécanique

Autonomie jusqu'à 5 ans constatés en conditions réelles d'utilisation

Alimentation par bloc lithium TwinPower® 2 x (3,6 - 13Ah) RXU32X

Indices de protection : IP54 / IK08

Dimensions L.235 x H.256 x P.90 mm

T° de fonctionnement : - 25 °C à + 70 °C

* Jusqu'à 5 ans constatés en conditions réelles d'utilisation

Fonctions

Installation et paramétrage de la sirène

- Installation depuis l'application Atral Setup.
- Paramétrage en local à partir du clavier disponible sur la centrale.

Report de signalisation des mises en Marche/Arrêt du système sur la sirène par des bips sonores.

Autocontrôle de l'état de l'alimentation

Autoprotections à l'ouverture et à l'arrachement

Affectation à un groupe d'intrusion pour des déclenchements d'alarmes sélectifs et indépendants.

- Possibilité d'affecter la sirène à un groupe intrusion.
- Possibilité également d'affecter la sirène à un groupe intrusion actif en marche partielle 1 et un autre groupe actif en marche partielle 2.

2 types de sonnerie avec tonalités différenciées :

- sonnerie intrusion : dissuasion de l'intrus,
- sonnerie incendie : durée fixe de 5 min.

Réglages des durées de déclenchement en intrusion :

- durée de sonnerie (20 s à 180 s),
- retard du déclenchement de la sirène (0 à 60 s).

En marche présence, choix de la réaction de la sirène suite à une intrusion

- niveau sonore atténué, soit 4 bips,
- sonnerie en puissance pendant 15 s,
- activation du flash seul,
- pas de réaction.

Réaction de la sirène suite à une alarme incendie :

- sonore (sonnerie incendie) pendant 5 min,
- sonore à savoir sonnerie en puissance pendant 15 s puis "Alarme incendie" (en alternance).

Autonomie jusqu'à 5 ans constatés en conditions réelles d'utilisation.