

Télécommande 4 fonctions

DL604AX à retour d'information



Twin Band
TRANSMISSIONS
RADIO BI-BANDES

5 ans
garantie



Anti-sabotage
& Anti-fraude



Jusqu'à 5 ans*



Atouts

Confort d'utilisation grâce au porte-étiquette

L'étiquette de personnalisation placée à l'intérieur du clapet permet d'identifier rapidement la touche à solliciter.

Confort d'utilisation grâce aux retours d'information

Après chaque appui, le voyant tricolore permet de visualiser que la commande a bien été reçue et effectuée.

Caractéristiques Techniques

Très longue portée radio en extérieur jusqu'à 900 m

Configuration usine, Marche totale, Arrêt, Marche partielle 1 et Alerte

Boîtier en polycarbonate ABS, très résistant aux chocs

Voyant lumineux tricolore, rouge, orange, vert

Alimentation 1 pile bouton lithium manganèse 3 V type CR2430

Autonomie jusqu'à 5 ans en conditions réelles d'utilisation

Indices de protection : IP 30 / IK03

Dimensions L.75 x l.44 x H.12 mm

T° de fonctionnement - 10°C à + 55°C

Fonctions

Programmation

- 4 touches préprogrammées reprogrammables sur n'importe quelle commande.
- bouton poussoir dédié pour accéder au mode configuration.

Télécommande multi-applications permettant :

- les mises en et hors service du système d'alarme,
- de piloter les récepteurs extérieurs DL781AX, DL783AX, DL784AX.

Utilisation ergonomique et sécurisée

- clapet en face avant pour éviter les appuis intempestifs sur les touches,
- repérage des touches par ergots pour une utilisation facilitée.

Voyant tricolore permettant de visualiser lors d'un appui :

- l'état des piles,
- l'envoi de la commande radio,
- le retour d'information pour s'assurer que la commande a bien été reçue et effectuée,
- les différentes programmations.

Protection des personnes

- Télécommande permettant d'alerter des personnes localement en générant un appel sonore sur la centrale d'alarme ou à distance via le module de transmission.
- Télécommande permettant de déclencher un appel incendie pour une réaction adaptée et spécifique du système d'alarme (modulation incendie et durée de sonnerie spécifique).

Autonomie jusqu'à 5 ans en conditions réelles d'utilisation.

* Jusqu'à 5 ans constatés en conditions réelles d'utilisation