Rivelatore di movimento da interno

DL171AX - bianco, 90° - 12 m
DL175AX - bianco, 90° - 12 m pet immune

DL171AX
DL175AX

Vantaggi

Integrato facilmente del design della casa
Rivelatore compatto per un'installazione discreta in stanze come sale da pranzo, uffici, soggiorni, ecc.

Rilevamento affidabile
La sensibilità del rilevamento a infrarossi può essere regolata in base a temperatura ambientale.

Si adatta al tipo di locale
Può essere montato in piano, ad angolo o su uno snodo sferico, consentendo così l'installazione nella maggior parte delle configurazioni.

Funzione di protezione antigelo integrata
Consente di attivare un allarme tecnico a livello locale o remoto. quando la temperatura scende sotto i 5°.

Funzioni

Sorveglianza volumetrica

Rilevamento affidabile a infrarossi
- Variazione della sensibilità di rilevamento in funzione della temperatura ambientale.
- Doppia cella di rilevamento montata in differenziale.
- Sensibilità di rilevamento selezionabile (fascio singolo o doppia interruzione del fascio).

Impostazione del livello di allarme
Intrusione, preallarme, dissuasione, avvertimento.

Funzione "protezione antigelo" (configurabile)
Attiva un allarme tecnico se la temperatura scende al di sotto dei 5°C.

Autocontrollo dello stato di alimentazione

Autoprotezione all'apertura e alla rimozione (solo montaggio in piano o ad angolo).

Durata della batteria fino a 5 anni in condizioni reali.

Caratteristiche Tecniche

- Trasmettitore radio TwinBand
- Rivelatore passivo a infrarossi
- 1 pulsante di alimentazione e test di rilevamento
- 1 indicatore di potenza e test di rilevamento
- 4 file di fasci, 19 fasci di cui 2 striscianti
- Portata di rilevamento: 12 m**/ 90
- Alimentato dalla batteria al litio RXU35X in dotazione (3 V - 2,4 Ah)
- Grado di protezione: IP 31 / IK 04
- Custodia ASA di colore bianco sporco
- Dimensioni senza testa (L x A x P): 58 x 102 x 57 mm
- Peso: 115 g (con batteria, testa e base)
- Temperatura di funzionamento : - 10 °C a + 55 °C
- Uso interno

** Per una temperatura ambiente di 20°C.