Rivelatore di movimento da interno

DL195AX - con fotocamera integrata 12 m - 90°
DL196AX - pet immune con fotocamera integrata 12 m - 90°

DL195AX
DL196AX

Vantaggi

Rilevamento del movimento a infrarossi e acquisizione di immagini grazie a una telecamera integrata
Dopo il rilevamento a infrarossi, il rilevatore di movimento attiva il sistema di allarme e quindi acquisisce una sequenza memorizzata sulla scheda microSD e trasmessa a distanza tramite il modulo di trasmissione IP/4G.

Azione efficace grazie al rilevamento visivo dell'allarme
Visualizzazione a distanza delle immagini tramite MMS a seguito di un evento di intrusione.

Funzioni

Infrarossi affidabili
Variazione della sensibilità di rilevamento degli infrarossi in funzione della temperatura.

Registrare sequenze di immagini utilizzando la fotocamera integrata
In seguito a un rilevamento a infrarossi, il rilevatore acquisisce una sequenza di immagini della durata di 10 secondi con 3 immagini al secondo sulla scheda microSD in dotazione.

Marcatura temporale delle immagini registrate
La data e l'ora vengono aggiornate automaticamente tramite la centrale.

Visualizzare le sequenze di immagini memorizzate
Recuperare la scheda di memoria microSD in dotazione, accessibile dal pulsante sul pannello frontale, e inserirla nel lettore di schede di un computer per riprodurre le immagini memorizzate*.

Trasmissione delle sequenze di immagini acquisite
In seguito al rilevamento a infrarossi, il sistema di allarme viene attivato e la trasmissione a distanza delle immagini acquisite tramite il modulo di trasmissione IP/4G.

Rilevamento remoto dei dubbi visivi
A seconda del tipo di connessione e del servizio richiesto, la sequenza di immagini acquisite in seguito all'attivazione può essere trasmessa :
- a una centrale di sorveglianza remota (dotato di protocollo ViewCom IP), allo scopo di far emergere un dubbio tramite un operatore attivo 24 ore su 24.
- al chiamante, che riceverà l'immagine direttamente sul proprio cellulare tramite MMS.
- tramite notifiche push per visualizzare le immagini sul l'applicazione Atral Secure

Illuminazione integrata
Per una visibilità fino a 7 m anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Impostazioni del livello di allarme
Avviso, dissuasione, preallarme, intrusione.

Autocontrollo dello stato di alimentazione

Autoprotezione all'apertura
Durata della batteria fino a 5 anni in condizioni reali.

* Riproduzione su PC possibile con il sistema operativo Windows.

Caratteristiche Tecniche

- Principio di rilevamento: infrarosso passivo con fotocamera integrata
- Pulsante di alimentazione e test di rilevamento
- Spia di alimentazione e di test di rilevamento e indicazione di presenza di una nuova sequenza di immagini
- Registrazione di una sequenza di immagini di 10 secondi in seguito ad un'intrusione
- Scheda di memoria MicroSD in dotazione. Capacità di memorizzazione per ultime 10 sequenze corrispondenti agli ultimi 10 eventi eventi (l'undicesima sequenza sovrascrive la prima sequenza registrata)
- Formato del filmato tramite lettura della scheda microSD in un computer: filmato di 10 secondi con 3 immagini al secondo a 640 x 480 colori
- Formato immagine MMS: JPEG 320 x 240 colori
- Formato della pellicola di allarme trasmessa, pellicola da 10 s con un'immagine al secondo 320 x 240 colori
- Stampa di data e ora delle immagini registrate
- Rilevamento a infrarossi, 9 raggi, 12 m, 90°.
- Attivato dall'interruzione del doppio raggio
- Angolo di visione di 90° della telecamera integrata
- Alimentazione con batterie al litio RXU23X
- Dimensioni: H.66 x H.64 x L.130 mm
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a + 55°C
- Grado di protezione: IP31 / IK04
- Uso interno