

Trasmittitore universale stagno



DL230AX

Vantaggi

Il trasmettitore universale stagno può essere utilizzato anche per applicazioni esterne, grazie al grado di protezione IP55.

Dotato di due ingressi a morsetti di cui uno per la gestione di sensori esterni (NA, NC e contatti veloci) e l'altro per la gestione delle sonde tecniche, i due ingressi non possono essere utilizzati contemporaneamente.

La sollecitazione dell'ingresso determina uno dei segnali/comandi gestiti dal sistema (ON/OFF, Allarme, Anomalia, ecc.).

Funzioni

2 morsetti di ingresso completamente indipendenti

- morsetto 1: per sensori e contatti esterni
- morsetto 2: per sonde tecniche non utilizzabili contemporaneamente

Collegamenti sul morsetto per contatti:

- programmabili NA o N
- rivelatore per avvolgibili
- contatti NC utilizzabili in serie sullo stesso morsetto: max 5 (lunghezza massima del cavo: 10 m)

Installazione per uso interno/esterno

Autoprotezione in caso di apertura, estrazione e disconnessione dei circuiti di contatto remoti.

Durata della batteria fino a 5 anni in condizioni reali.

Caratteristiche Tecniche

- > 1 ingresso filare a morsetti per contatti puliti
- > 1 ingresso specifico per sonde tecniche
- > Alimentazione: pila al litio RXU33X 3,6 V4 Ah
- > Autonomia: 5 anni in condizioni di uso residenziale
- > Indici di protezione: IP55 e IK04
- > Temperatura di funzionamento: da 25 °C a + 70 °C
- > Dimensioni (LxAxP): 80 x 130 x 35 mm
- > Peso con pila: 200 g