Rivelatore di apertura

DL278AX - bianco
DL279AX - antracite
DL280AX - marrone

DL278AX
DL279AX
DL280AX

Vantaggi

Protezione discreta delle uscite
Installazione semplice, che unisce compattezza ed estetica con una scelta di 3 colori.

Maggiore affidabilità
Il campo di rilevamento del magnete (fino a 3 cm) fa sì che il sistema sia resistente alle vibrazioni, rendendolo più affidabile nell'uso.

Facile da installare
La tecnologia di rilevamento consente di montare il rilevatore sia sul telaio che sull'anta, rendendolo così facile da installare.

Protezione contro le frodi magnetiche
Massima sicurezza grazie al monitoraggio continuo del campo. Dotato di un sensore magnetico integrato, è in grado di rilevare la presenza o l'assenza di un campo magnetico. Rileva la presenza di un secondo magnete, impedendo qualsiasi tentativo di intrusione. Se viene utilizzato un magnete fraudolento per bypassare l'allarme, il rilevatore attiverà immediatamente le misure di dissuasione.

Funzioni

Impostazioni del livello di allarme
- intrusione,
- preallarme,
- dissuasione,
- avviso.

Pulsante di test delle funzioni e spia luminosa sul pannello frontale, per :
- effettuare il teach-in con la centrale,
- testare il collegamento radio con la centrale,
- verificare lo stato dell'alimentazione,
- verificare il corretto funzionamento del rilevatore in ogni momento.

Autocontrollo dello stato di alimentazione

Autoprotezione contro l'apertura e la rimozione

Autoprotezione contro la manomissione e la disconnessione magnetica

Autonomia fino a 5 anni in condizioni reali di utilizzo.

Caratteristiche Tecniche

- 1 indicatore LED bicolore rosso/arancione
- 1 pulsante di test alimentazione e di rilevamento
- 1 contatto di apertura magnetico integrato
- Lunghezza del circuito: 10 m max
- Alimentazione con batteria al litio RXU36X (3 V - 620 mAh)
- Grado di protezione: IP 31 / IK 04
- Dimensioni del rilevatore L.85 x H.28 x P.13
- Dimensioni del supporto del magnete L.34 x H.11 x P.13
  Temperatura di funzionamento : - 10 °C a + 55 °C
  Uso interno
- Montaggio del rivelatore e del magnete: a vite
- Fornito con accessori di fissaggio, magnete e supporto per magnete