

Sirena con sintesi vocale per uso interno



DL414AX

Vantaggi

Rafforzare la dissuasione acustica in ambienti chiusi

A seconda delle dimensioni del sito da proteggere, si consiglia di integrare il deterrente sonoro fornito dalla sirena integrata nella centrale con una sirena da interno separata.

Programmazione rapida e senza fili

La sirena può essere programmata tramite l'applicazione Atral Setup.

Facile da usare grazie alla sintesi vocale

La sirena vocale da interno trasmette i messaggi vocali pronunciati dalla centrale di allarme.

Dimensioni compatte e design contemporaneo

Installazione discreta e facile integrazione nell'abitazione.

Risposta adeguata in caso di incendio

Se attivato da un rivelatore d'incendio, emette un allarme antincendio specifico e un messaggio vocale di evacuazione.

Funzioni

Installazione e configurazione della sirena

- Installazione dall'applicazione Atral Setup.
- Configurazione locale tramite la tastiera della centrale.

Segnalazione di accensione/spegnimento dell'impianto

tra-smessa dalla sirena tramite segnali acustici e sintesi vocale.

Sintesi vocale

- Utilizzata per trasmettere messaggi vocali :
 - all'accensione e spegnimento del sistema (compreso il funzionamento di presenza e di gruppo).
 - a seguito di un'interrogazione sullo stato del sistema,
 - per segnalare eventuali guasti o allarmi memorizzati dalla centrale.
- Utilizzata per segnalare il cambio del modo della sirena (modo installazione, modo d'uso e modalità test).

Autocontrollo dello stato di alimentazione

Autoprotezione all'apertura e alla rimozione

Assegnazione a un gruppo di intrusione per attivazione di allarmi indipendenti

- la sirena può essere assegnata a un gruppo di intrusione.
- È anche possibile assegnare la sirena a un gruppo antintrusione attivo in funzionamento parziale 1 e ad un altro gruppo attivo in funzionamento parziale 2.

2 tipi di sirena con toni diversi

- Allarme antintrusione: per scoraggiare gli intrusi.
- Allarme incendio: durata fissa di 5 minuti.

Impostazioni del tempo di attivazione dell'intrusione

- durata della suoneria (da 20 s a 180 s).
- ritardo di attivazione della sirena (da 0 a 60 s).

In modalità presenza, selezionare la risposta della sirena a un'intrusione

- livello sonoro ridotto, cioè 4 bip.
- squillo forte per 15 secondi.
- messaggio vocale
- nessuna reazione.

Scelta della risposta della sirena a un allarme incendio

- solo acustica (modulazione antincendio)
- acustica e vocale, cioè suono forte per 15 s poi "Allarme incendio" (alternativamente).

Autonomia fino a 5 anni in condizioni reali d'utilizzo.

Caratteristiche Tecniche

- > Sintesi vocale in 6 lingue (francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese)
- > Livello di potenza sonora 93 dBA a 1 m
- > Sintesi vocale e toni di segnalazione acustica regolabili
- > Segnalazione di accensione e spegnimento: acustica e vocale
- > Attivazione/disattivazione delle funzioni "chiamata acustica" e "campanello".
- > Funzione "campanello"
- > Tempo di suoneria da 20 s a 180 s (90 s ex fabbrica)
- > Scelta dell'attivazione in caso di semplice intrusione o di solo confermata
- > Suoneria differenziata per intrusione e incendio
- > Autoprotezione
 - all'apertura
 - alla rimozione
- > La centrale supervisiona autoprotezione radio, batteria e meccanica
- > Autonomia fino a 5 anni in condizioni reali di utilizzo
- > Alimentazione con 2 batterie al litio TwinPower® (3,6 V-13 Ah) RXU32X in dotazione
- > Grado di protezione: IP31 / IK04
- > Dimensioni L.192 x H.59,5 x P.192 mm
- > Temperatura di funzionamento : - 10 °C a + 50 °C (uso interno)