Sirena d'allarme da esterno con lampeggiante

DL421AX

Funzioni

- La sirena emette un suono forte in caso di intrusione o incendio ed è dotata di luce lampeggiante arancione per facilitare la localizzazione visiva.
- La sirena è installata con staffa di fissaggio a muro dotata di cerniera: in questo modo la sirena si apre di 45° rispetto alla base.
- La programmazione può avvenire:
  - tramite la centrale
  - tramite la rete telefonica (ADSL o GPRS)
  - tramite l'app Atral Setup
- Le sirene possono essere associate ad uno o più gruppi dell'impianto.
- La sirena può essere collegata ad un ripetitore radio.
- Prodotto supervisionato dalla centrale (monitoraggio del collegamento radio, dello stato della batteria e dell'antimanomissione).
- Segnalazione di anomalia impianto o di ingresso aperto all'accensione dell'impianto
- Un prodotto elegante con un design moderno: le zone di fuoriuscita del suono non sono visibili.
- La dissuasione progressiva è possibile quando un intruso è all'interno dell'area protetta con 4 livelli di allarme:
  - Avviso
  - Dissuasione
  - Preallarme
  - Intrusione
- E' possibile prolungare l'attivazione del lampeggiante in seguito a un'intrusione secondo le seguenti modalità:
  - nessuna estensione di attivazione
  - 2 h
  - 48 h.
- Durata del suono da 20 a 180 secondi.
- Livello acustico: 108 dB misurabili secondo la Norma EN 50131-4.
- Utilizzo esterno.

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione con 1 pila al litio 2 x (3,6 V - 13 Ah) RXU06X (in dotazione)
- Compatibile con i prodotti della linea Atral con tecnologia TwinBand®
- Autocontrollo dello stato della batteria
- 5 anni di autonomia della pila in normali condizioni d'uso
- Riporti con segnalazioni sonore e/o con lampeggiante sui comandi di Acceso e Spento con regolazione del volume
- La sirena è autoprotetta:
  - contro le aperture
  - contro le rimozioni
  - contro i tentativi di disturbo radio
- Durata del suono: da 20 a 180 secondi
- Modalità del suono:
  - intrusione, modulazione interna
  - incendio, modulazione specifica
- Durata del lampeggiante (di fabbrica): 15 minuti

- Livello acustico: 109 dB misurabili in accordo alla Norma EN 50131-4
- Grado di protezione: IP54 - IK08
- Temperatura di funzionamento: da – 25 °C a + 70 °C
- Dimensioni (L X A X P): 248 x 248 x 84 mm
- Peso con le pile: 2,5 kg