

Tastiera di comando da esterno bidirezionale con ritorno di stato



DL650AX

Vantaggi

Robusta e impermeabile per molteplici applicazioni

A seconda delle esigenze e del tipo di locale da proteggere, questa tastiera può essere installata sia all'interno che all'esterno per proteggere un magazzino, garage, ecc. dove c'è il rischio di urti e polvere.

Può anche essere installata in strada per segnalare la presenza di un visitatore tramite il pulsante campanello.

Facilità d'uso grazie al lettore di badge e ai pulsanti retroilluminati

La presentazione di un badge elimina la necessità di inserire il codice di accesso, consentendo di accedere rapidamente ai 4 pulsanti di controllo. La pressione di uno dei pulsanti provoca la retroilluminazione per 10 secondi in condizioni di scarsa illuminazione.

Funzioni

> Retroilluminazione dei tasti di comando

Al di sotto di un certo livello di luminosità, i tasti e la tastiera sono retroilluminati per 10 secondi dopo la pressione di un tasto.

> Funzione campanello

Grande tasto campanello con etichetta di personalizzazione per attivare il cicalino "campanello" della centrale. Questo pulsante può essere riprogrammato su un altro tasto o essere disattivato a seconda dell'uso.

> Utilizzo del codice di accesso

Per accedere ai pulsanti di comando è necessario inserire il codice di accesso (codice master e/o codici di servizio), previa presentazione del badge.

> 4 tasti di comando

I tasti sono programmati in fabbrica e possono essere riprogrammati a seconda delle esigenze (ad es. funzionamento in presenza, funzionamento di gruppo, ecc.).

> Durata della batteria fino a 6 anni in condizioni reali.

Caratteristiche tecniche

- > Pulsanti di controllo retroilluminati
- > Indicatore luminoso a due colori per facilitare la programmazione e il funzionamento
- > Codice di accesso programmabile da 4 a 6 cifre 32 codici di servizio e/o badge di prossimità
- > 4 pulsanti di controllo riprogrammabili
- > Autoprotezione contro l'apertura, la rimozione e la ricerca del codice di accesso
- > Sintesi vocale disponibile in 6 lingue (francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo e olandese)
- > Funzione di protezione antigelo incorporata: attiva un allarme tecnico al di sotto dei 5°C (funzione non attiva in fabbrica),
- utile quando il prodotto è installato all'interno).
- > Supervisione da parte della centrale dello stato dell'alimentazione, della radio e della manomissione meccanica della tastiera.
- > Segnalazione vocale dello stato del sistema, degli allarmi, delle uscite e dei guasti
- > Alimentazione con 2 batterie al litio (3 V-2,4 Ah), batteria RXU02X in dotazione
- > Grado di protezione: IP 54 / IK 06
- > Dimensioni (L x A x P): 106 x 200,5 x 32,6 mm
- > Temperatura di funzionamento : Da -25°C a +70°C
Uso interno o esterno senza riparo
Durata della batteria fino a 5 anni in condizioni reali